

# THIXO-OUTIL

## Additif révolutionnaire de modification de rhéologie pour Gamme de produits HYPERDESMO ®

### LA DESCRIPTION

**THIXO-TOOL** est un additif unique développé par ALCHIMICA MC afin de résoudre l'application des difficultés de la gamme **HYPERDESMO** ® System produits en pente sévère, inégale ou substrats complètement verticaux.

Le rapport d'addition recommandé est de 10-30 % selon l'inclinaison de la surface, substrat l'état et la consommation finale souhaitée.

**THIXO-OUTIL** pouvez être utilisé aux côtés de **ACCELERATEUR 3000A** lorsque l'utilisation du dernier est recommandé.

**THIXO-TOOL ne doit pas être utilisé avec les produits d'allongement du bitume dans le Gamme HYPERDESMO** ® -PB , une ou deux composant .

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le produit est disponible en saucisses plastiques 1Kg qui permettent un ajout facile à **HYPERDESMO** ® sans perte importante de produit.

**THIXO-TOOL** est un produit qui, bien que grandement améliore les propriétés thixotropes du gamme de produits **HYPERDESMO** ® , il ne affecter le moins possible la viscosité finale du produit.

### RECOMMANDÉ POUR

Augmenter la thixotropie (réduire l'auto-caractéristiques de nivellement) de **HYPERDESMO** ® gamme de produits.

Par exemple:

- **Imperméabilisation et protection du PU**

:

vous n'aurez pas assez de produit et en les creux, il y aura un excès de matière susceptible de faire des bulles.

- **Imperméabilisation des détails de solin sur un toit.** Habituellement, ces points nécessitent plusieurs couches d' **HYPERDESMO** ® afin de atteindre l'épaisseur minimale du film. Par à l'aide de **THIXO-TOOL** l'application sur ces points peuvent être réalisés en 1-2 couches maximum.
- **Imperméabilisation et protection d'un toit où le substrat est très inégal .** Comme dans le cas de la protection des La mousse PU mentionnée plus haut, lorsqu'un le substrat est irrégulier, il est difficile de obtenir une épaisseur uniforme de la membrane. En utilisant **THIXO-TOOL**, vous peut modifier la rhéologie du **HYPERDESMO** ® afin que toutes les zones soient couvert à une consommation uniforme.
- **Imperméabilisation et protection de ondulé métal toits .** Cette l'application peut s'avérer difficile en utilisant produits de nivellement, comme une fois de plus vous avoir une consommation inégale de matière. Par en utilisant **THIXO-TOOL**, vous pouvez modifier le rhéologie de l' **HYPERDESMO** ® pour que toutes les zones sont couvertes de manière uniforme consommation.

### APPLICATION

:

**mousses** . La surface finale non lisse de la mousse permet l'application de **HYPERDESMO** ® standard difficile, comme le la couverture n'est pas homogène. Dans les collines,

Ouvrir la canette d' **HYPERDESMO** ® soigneusement avant d'ajouter **THIXO-TOOL** . Ouvert le saucisson de **THIXO-TOOL** et vide souhaité quantité à la main dans le seau (reste de matériel peut être scellé et stocké pour une utilisation ultérieure).

et mélanger

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail certifiés :  
ISO 9001/14001 & ISO 45001.

THIXO-TOOL/EE/01-03-2016

Page 2

alchimica.com

Page 2/2

## THIXO-OUTIL

L'ajout de **THIXO-TOOL** dépend de exigences du projet, mais la recommandation montants est de 10-30%.

Mélanger le **THIXO-TOOL** par un malaxeur basse vitesse, attention à ne pas introduire d'air. Appliquer le matériau final comme décrit dans la fiche technique à l'époque d'achat.

### EMBALLAGE

1 kg de saucisses

### DURÉE DE CONSERVATION

12 mois minimum dans l'emballage d'origine lorsqu'il est stocké dans des endroits secs et à des températures de 5-25 ° C.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	UNITÉS	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
-Viscosité (BROOKFIELD)	cP	ASTM D4287, à 25 ° C	9 000-12 000
-Densité	gr/cm 3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, à 20 ° C	1,80-1,90
-Solides	%	-	100

EN CE QUI CONCERNE TOUT DROIT DE TIERS, OU RELÈVE-T-ILS LES PARTIES INTÉRESSÉES DE LEUR OBLIGATION DE SOUMETTRE LES PRODUITS À UN EXAMEN ADÉQUAT DE SON ADÉQUATION. EN AUCUN CAS ALCHIMICA SA NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA CONFIANCE À L'INFORMATION OU AU PRODUIT AUQUEL INFORMATIONS RÉFÉRENCES. ALCHIMICA SA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT LES PROPRIÉTÉS DE SES PRODUITS. S'IL TE PLAÎT SE RÉFÉRER À LA VERSION ACTUELLE DE LA FICHE TECHNIQUE, DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET [WWW.ALCHIMICA.COM](http://WWW.ALCHIMICA.COM)

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail certifiés :  
ISO 9001/14001 & ISO 45001.

THIXO-TOOL/EE/01-03-2016